





Produktinformation
GSA 20 schwarz/black
931 352-100

Name	
GSA 20 schwarz/black	
	
Gerätestecker mit Zentralschrauben (hohl), 1 Schraube M 3 x 4	
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Gerätestecker mit Zentralschrauben (hohl), 1 Schraube M 3 x 4
Typ	GSA 20 schwarz/black
Bestell-Nr.	931 352-100
Polzahl	2 + PE
Norm	Industriestandard (11 mm)
Gehäusefarbe	schwarz
Bauform	B
Technische Daten	
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	16 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	löten (Erdkontakt: Schrauben)
Gehäusebefestigung	schrauben
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65 (im gesteckten Zustand)
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 V-1
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
UR	UR
VDE	VDE
SEV	SEV
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	50 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	(NBR) Flachdichtung GSA 20-3, Bestell-Nr. 731 490-002; (EPDM) Flachdichtung GSA 20-9, Bestell-Nr. 734 033-003

Bilder

Zeichnung



The information published has been compiled as carefully as possible. It is subject to alteration without notice in technical as well as in price related/commercial respect.