








0362

0363



**0362
0363**

Einbaukupplung-Leergehäuse nach IEC 61076-2-106 und AISG-Spezifikation, IP 68, mit Schraubverschluss, für die Aufnahme von Crimpkontakten

0362: für Frontmontage

0363: für Rückseitenmontage

1. Temperaturbereich	-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PA GF, V0 nach UL 94
Gehäuse	Zn-Druckguss, vernickelt
Ringmutter	CuZn, vernickelt
Dichtung	NBR
3. Mechanische Daten¹	
Passender Kontakt	0364, 0364 V109
Steckzyklen 0362/0364 ²	≥ 500
Steckzyklen 0363/0364 ²	≥ 500
Steckzyklen 0362/0364 V109 ²	≥ 1000
Steckzyklen 0363/0364 V109 ²	≥ 1000
Kontaktierung mit	Steckern 0331, 0332..., 0365
	Steckern nach IEC 61076-2-106 und IEC 60130-9
Schutzart ³	IP 68

4. Elektrische Daten¹

¹ weitere Angaben siehe 0364

² gemessen mit einem passenden Gegenstück

³ nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und Hersteller

⁴ nach VDE 0110/IEC 60664

*a Mutter lose beigelegt
nut enclosed separately
écrou ajouté séparément


*b für die Aufnahme von Crimpkontakten
for reception of crimp contacts
pour reception de contacts à sertir

*c Montagerichtung
mounting direction
direction de montage

*d Dichtung
gasket
joint d'étanchéité

*e Einbauöffnung
port
ouverture d'emplacement


*f Verdrehschutz, Ausführung wahlweise
anti-rotation, alternative execution
protection antitorsion, exécution
alternative




Polbilder, von der Crimpseite gesehen, teilweise noch in Vorbereitung

Pin configurations, crimp side view, several types still under preparation


Schémas de raccordement, vus du côté de sertissage, plusieurs types encore en préparation




0362 03




0362 04




0362 05




0362 05-1




0362 06




0362 06-1




0362 07



0362 07-1



0362 08



0362 08-1

0363 03

0363 04

0363 05

0363 05-1

0363 06

0363 06-1

0363 07

0363 07-1

0363 08

0363 08-1

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 61076-2-106 und AISG-Spezifikation, IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 61076-2-106 and AISG specification, IP 68
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 61076-2-106 et spécification AISG, IP 68

0362 0363	
Empty chassis socket housing acc. to IEC 61076-2-106 and AISG specification, IP 68, with threaded joint, for reception of crimp contacts 0362: for front mounting 0363: for rear mounting	
1. Temperature range	-40 °C/+85 °C
2. Materials	
Insulating body	PA GF, V0 according to UL 94
Housing	Zn diecast, nickel-plated
Ring nut	CuZn, nickel-plated
Gasket	NBR
3. Mechanical data¹	
Suitable contact	0364, 0364 V109
Mating cycles 0362/0364 ²	≥ 500
Mating cycles 0363/0364 ²	≥ 500
Mating cycles 0362/0364 V109 ²	≥ 1000
Mating cycles 0363/0364 V109 ²	≥ 1000
Mating with	plugs 0331, 0332..., 0365
	plugs according to IEC 61076-2-106 and IEC 60130-9
Protection ³	IP 68
4. Electrical data¹	

¹ further data see 0364

² measured with a proper counterpart

³ according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counterpart, IP X8 requirements under agreement between user and manufacturer

⁴ according to VDE 0110/IEC 60664

0362 0363	
Boîtier d'embase femelle vide suivant CEI 61076-2-106 et spécification AISG, IP 68, avec verrouillage à vis, pour reception de contacts à sertir 0362: pour montage de front 0363: pour montage par derrière	
1. Température d'utilisation	-40 °C/+85 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PA GF, V0 suivant UL 94
Boîtier	Zn moulé sous pression, nickelé
Écrou à anneau	CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	NBR
3. Caractéristiques mécaniques¹	
Contact assorti	0634, 0364 V109
Nombre de manœuvres 0362/0364 ²	≥ 500
Nombre de manœuvres 0363/0364 ²	≥ 500
Nombre de manœuvres 0362/0364 V109 ²	≥ 1000
Nombre de manœuvres 0363/0364 V109 ²	≥ 1000
Raccordement avec	connecteurs mâles 0331, 0332..., 0365
	connecteurs mâles suivant CEI 61076-2-106 et CEI 60130-9
Protection ³	IP 68
4. Caractéristiques électriques¹	

¹ autres caractéristiques voir 0364

² mesuré avec un propre pendant

³ suivant DIN EN 60529, uniquement à l'état verrouillé avec un propre pendant, exigences IP X8 après entente entre utilisateur et fabricant

⁴ suivant VDE 0110/CEI 60664

Typen teilweise noch in Vorbereitung
Several types still under preparation
Plusieurs types encore en préparation

Bestellbezeichnung Designation Désignation		Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit (VE) Package unit (PU) Unité d'emballage (UE)	Bemessungsstrom Rated current Courant assigné	Bemessungsspannung ⁴ Rated voltage ⁴ Tension assignée ⁴	Prüfspannung Test voltage Tension d'essai	Isolationswiderstand Insulation resistance Résistance d'isolement
				A	V AC	kV AC eff.	GΩ
0362 03	0363 03	3	50	5	320	2,5	> 10
0362 04	0363 04	4	50	5	320	2,5	> 10
0362 05	0363 05	5	50	5	250	2,0	> 10
0362 05-1	0363 05-1	5	50	5	320	2,5	> 10
0362 06	0363 06	6	50	5	320	2,5	> 10
0362 06-1	0363 06-1	6	50	5	250	0,5	> 10
0362 07	0363 07	7	50	5	320	1,2	> 10
0362 07-1	0363 07-1	7	50	5	250	0,5	> 10
0362 08	0363 08	8	50	5	250	0,5	> 10
0362 08-1	0363 08-1	8	50	5	250	0,5	> 10

Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton

Electroustic Ltd

www.electroustic.co.uk

+44 (0)1908 307200

www.lumberg.com

10/2013