

*a Schirmung
shielding
blindage

*b Kontakte separat zu bestellen
contacts to be ordered separately
contacts à commander séparément

0365

Stecker-Leergehäuse nach IEC 61076-2-106 und AISG-Spezifikation, IP 68, mit Schraubverschluss, für die Aufnahme von Crimpkontakten, 360° geschirmt


1. Temperaturbereich	-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PA GF, V0 nach UL 94
Gehäuse	CuZn, vernickelt
Rändelschraube	CuZn, vernickelt
Dichtung	NBR
3. Mechanische Daten¹	
Passender Kontakt ^{1b}	0369, 0369 V109
Steckzyklen 0365/0369 ⁴	≥ 500
Steckzyklen 0365/0369 V109 ⁴	≥ 1000
Kontaktierung mit	Kupplungen 030..., 0321, 0232..., 036...
	Kupplungen nach IEC 61076-2-106 und IEC 60130-9
Schutzart ²	IP 68
Kabeldurchmesser	4-8 mm
Weiteres siehe Tabelle und 0369	
4. Elektrische Daten¹	
Verschmutzungsgrad ³	2
Isolierstoffgruppe ³	II (CTI 550)
Überspannungskategorie ³	I
Schirmdämpfung	siehe Diagramm auf Seite 3.64
Weiteres siehe Tabelle	

¹ weitere Angaben siehe 0369

² nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und Hersteller

³ nach VDE 0110/IEC 60664









⁴ gemessen mit einem passenden Gegenstück



Polbilder, von der Crimpseite gesehen, teilweise noch in Vorbereitung

Pin configurations, crimp side view, several types still under preparation

Schémas de raccordement, vus du côté de sertissage, plusieurs types encore en préparation



0365 03

0365 04

0365 05

0365 05-1

0365 06

0365 06-1

0365 07

0365 07-1

0365 08

0365 08-1

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 61076-2-106 und AISG-Spezifikation, IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 61076-2-106 and AISG specification, IP 68
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 61076-2-106 et spécification AISG, IP 68

0365	
Empty plug housing according to IEC 61076-2-106 and AISG specification, IP 68, with threaded joint, for reception of crimp contacts, shielded at 360°	
1. Temperature range	-40 °C/+85 °C
2. Materials	
Insulating body	PA GF, V0 according to UL 94
Housing	CuZn, nickel-plated
Knurled screw	CuZn, nickel-plated
Gasket	NBR
3. Mechanical data¹	
Suitable contact ^{2b}	0369, 0369 V109
Mating cycles 0365/0369 ⁴	≥ 500
Mating cycles 0365/0369 V109 ⁴	≥ 1000
Mating with	sockets 030..., 0321, 0232..., 036... sockets according to IEC 61076-2-106 and IEC 60130-9
Protection ²	IP 68
Cable diameter	4–8 mm
For further information see table and 0369	
4. Electrical data¹	
Pollution degree ³	2
Material group ³	II (CTI 550)
Overvoltage category ³	I
Attenuation	see graph on page 3.64
For further information see table	
¹ further data see 0369	
² according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counter part, IP X8 requirements under agreement between user and manufacturer	
³ according to VDE 0110/IEC 60664	
⁴ measured with a proper counterpart	

0365	
Boîtier de connecteur mâle vide suivant CEI 61076-2-106 et spécification AISG, IP 68, avec verrouillage à vis, pour réception de contacts à sertir, blindé à 360°	
1. Température d'utilisation	-40 °C/+85 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PA GF, V0 suivant UL 94
Boîtier	CuZn, nickelé
Vis moletée	CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	NBR
3. Caractéristiques mécaniques¹	
Contact assorti ^{2b}	0369, 0369 V109
Nombre de manœuvres 0365/0369 ⁴	≥ 500
Nombre de manœuvres 0365/0369 V109 ⁴	≥ 1000
Raccordement avec	connecteurs femelles 030..., 0321, 0232..., 036... connecteurs femelles suivant CEI 61076-2-106 et CEI 60130-9
Protection ²	IP 68
Diamètre de câble	4–8 mm
Pour plus de détails, voir tableau et 0369	
4. Caractéristiques électriques¹	
Degré de pollution ³	2
Groupe de matériau ³	II (CTI 550)
Catégorie de surtension ³	I
Atténuation	voir graphique à la page 3.64
Pour plus de détails, voir tableau	
¹ autres caractéristiques voir 0369	
² suivant DIN EN 60529, uniquement à l'état verrouillé avec un propre pendant, exigences IP X8 après entente entre utilisateur et fabricant	
³ suivant VDE 0110/CEI 60664	
⁴ mesuré avec un propre pendant	

Typen teilweise noch in Vorbereitung
 Several types still under preparation
 Plusieurs types encore en préparation

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	Bemessungsstrom Rated current Courant assigné	Bemessungs- spannung Rated voltage Tension assignée	Prüfspannung Test voltage Tension d'essai	Kriechstrecke ³ Creepage distance ³ Distance d'isolement ³	Luftstrecke ³ Clearance ³ Ligne de fuite ³	Isolationwiderstand Insulation resistance Résistance d'isole- ment
0365 03	3		5	320	1,5	2,5	2,5	≥ 1000
0365 04	4		5	320	1,5	2,5	2,5	≥ 1000
0365 05	5		5	250	0,5	2,0	2,0	≥ 1000
0365 05-1	5		5	320	1,2	2,5	2,5	≥ 1000
0365 06	6		5	320	1,2	2,5	2,5	≥ 1000
0365 06-1	6	50	5	250	0,5	2,0	2,0	≥ 1000
0365 07	7		5	320	1,2	2,5	2,5	≥ 1000
0365 07-1	7		5	250	0,5	2,0	2,0	≥ 1000
0365 08	8		5	250	0,5	2,0	2,0	≥ 1000
0365 08-1	8	50	5	250	0,5	2,0	2,0	≥ 1000

Verpackung: Einzelteile lose, sortiert in Kunststoffbeuteln, im Karton
 Packaging: individual parts in bulk, sorted in plastic bags, in a cardboard box
 Emballage: pièces détachées en vrac, assorties dans sachets en plastique, dans un carton

Electroustic Ltd www.electroustic.co.uk +44 (0)1908 307200

www.lumberg.com

02/2014