





Netzgeräte-Steckverbinder mit Bajonettverschluss Power supply connectors with bayonet lock Connecteurs d'alimentation avec verrouillage à baïonnette



verriegelbar
lockable
verrouillable



*a Einbauöffnung
port
ouverture d'emplacement

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage	
1610 03	2	250	
1610 04	2	250	

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
 Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
 Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

1610 03 1610 04

Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit Bajonettverschluss, mit Öffner und Lötäugen, für Frontmontage

1. Temperaturbereich	-20 °C/+70 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	ABS, HB nach UL 94
Kontakt	Cu-Legierung, vernickelt/verzinnt
3. Mechanische Daten	
Durchmesser Öffnung	6,3 mm
Durchmesser Mittelstift 1610 03	1,9 mm
Durchmesser Mittelstift 1610 04	2,35 mm
Steckzyklen	≥ 5000
Kontaktierung mit	Netzgerätestecker
1610 03 mit	1633 01
1610 04 mit	1634 01
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 30 mΩ
Bemessungsstrom 1610 03	0,5 A
Bemessungsstrom 1610 04	1,0 A
Bemessungsspannung	12 V DC
Prüfspannung	250 V/60 s
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ

1610 03 1610 04

Power supply chassis socket, straight version, with bayonet lock, with break contact and solder eyes, for front side mounting

1. Temperature range	-20 °C/+70 °C
2. Materials	
Insulating body	ABS, HB according to UL 94
Contact	Cu alloy, nickeled/tinned
3. Mechanical data	
Diameter opening	6.3 mm
Diameter center pin 1610 03	1.9 mm
Diameter center pin 1610 04	2.35 mm
Mating cycles	≥ 5000
Mating with	power supply plug
1610 03 with	1633 01
1610 04 with	1634 01
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 30 mΩ
Rated current 1610 03	0.5 A
Rated current 1610 04	1.0 A
Rated voltage	12 V DC
Test voltage	250 V/60 s
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

1610 03 1610 04

Embase d'alimentation femelle, version droite, avec verrouillage à baïonnette, avec contact repos et cosses à souder, pour montage de front

1. Température d'utilisation	-20 °C/+70 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	ABS, HB suivant UL 94
Contact	Cu alliage, nickelé, étamé
3. Caractéristiques mécaniques	
Diamètre orifice	6,3 mm
Diamètre pointe centrale 1610 03	1,9 mm
Diamètre pointe centrale 1610 04	2,35 mm
Nombre de manœuvres	≥ 5000
Raccordement avec	connecteur mâle d'alimentation
1610 03 avec	1633 01
1610 04 avec	1634 01
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 30 mΩ
Courant assigné 1610 03	0,5 A
Courant assigné 1610 04	0,5 A
Tension assignée	12 V DC
Tension d'essai	250 V/60 s
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ