


P 126

Modularstecker, 4P4C (RJ-10), mit Eindringkontakten

1. Temperaturbereich	-40 °C/+125 °C
2. Werkstoffe	
Kontaktträger	PC, V2 nach UL 94
Kontakt	CuSn, vergoldet
3. Mechanische Daten	
Steckzyklen	≥ 2000
Kontaktierung mit	Modulkupplungen
Anschließbare Leiter Eindringkontakt	
Typ	Rasterstegleitung
Querschnitt	AWG 26
4. Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 50 mΩ
Strombelastbarkeit	2 A
Betriebsspannung	≤ 250 V
Isolationswiderstand	500 MΩ

P 126

Modular plug, 4P4C (RJ-10), piercing technology

1. Temperature range	-40 °C/+125 °C
2. Materials	
Insulating body	PC, V2 according to UL 94
Contact	CuSn, gilded
3. Mechanical data	
Mating cycles	≥ 2000
Mating with	modular sockets
Connectable conductors piercing terminal	
Type	ribbon cable
Section	AWG 26
4. Electrical data	
Contact resistance	≤ 50 mΩ
Nominal power	2 A
Nominal voltage	≤ 250 V
Insulation resistance	500 MΩ

P 126

Connecteur mâle modulaire, 4P4C (RJ-10), technologie de perçage

1. Température d'utilisation	-40 °C/+125 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PC, V2 suivant UL 94
Contact	CuSn, doré
3. Caractéristiques mécaniques	
Nombre de manœuvres	≥ 2000
Raccordement avec	connecteurs modulaires femelles
Conducteurs raccordables par perçage	
Type	câble plat
Section	AWG 26
4. Caractéristiques électriques	
Résistance de contact	≤ 50 mΩ
Courant nominal	2 A
Tension nominale	≤ 250 V
Résistance d'isolement	500 MΩ

Bestellbezeichnung Designation Désignation	Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage
P 126	4	1000

 Verpackung: lose im Kunststoffbeutel
 Packaging: in bulk, in a plastic bag
 Emballage: en vrac, dans un sachet en plastique